

Alles wat je wilt weten over je nieuwe vloer.

Wanneer is uw vloer beloopbaar?

De vloer is de volgende dag na het aanbrengen van de laatste laag met sokken beloopbaar (niet met blote voeten). Na 3 dagen is de vloer zover uitgehard dat de vloer mechanisch belastbaar is. Na 7 dagen is de vloer volledig uitgehard en is de vloer ook chemisch belastbaar.

Dat wil zeggen dat de eerste 7 dagen de vloer niet vies, nat en afgedekt mag worden.

De vloer mag na 3 dagen wel afgedekt worden met een dampdoorlatend afdek materiaal, zoals de PrimaCover Active. Let op dat op het afdek materiaal geen dozen of dergelijk gezet worden want dan dek je de vloer weer af.

Belangrijk is dat de temperatuur in huis tijdens uitharden ook minimaal 18 graden is en de luchtvochtigheid tussen de 40% en 80% blijft.

Wanneer mag de vloerverwarming weer aan?

De vloerverwarming mag na 24 uur weer langzaam opgebouwd worden. Dat wil zeggen dat de watertemperatuur op 20 graden gezet mag worden en kan dan per 24 uur met 5 graden verhoogd worden tot maximaal 35 graden.

De temperatuur aan de top van de dekvloer mag na het aanbrengen van de nieuwe vloer maximaal 28 °C bedragen.

Wanneer mag de keuken geplaatst worden?

Het plaatsen van plinten of een keuken waarbij gewerkt wordt met schone schoenen is mogelijk na 3 dagen. Let op dat de vloer niet afgedekt wordt met dozen of ander afdek materiaal dat niet dampdoorlatend is.

Hoe voorkom ik krassen en of beschadigingen aan mijn vloer?

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen dient u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan. Wij adviseren om de doppen van Scratch-no-more te gebruiken, zie voor meer informatie en te bestellen op de volgende site:

www.scratchnomore.nl/dealer/smitfloor

Let op dat vilt onder stoelpoten niet voldoende is en vaak krassen of glansverstoring geeft.

Bij intensieve belasting van de gietvloer met zwenkwielen is het verstandig om een geëigende beschermingsplaat (bijv. polycarbonaat) onder de zwenkwielen te plaatsen.

Let op met het gebruik van tape op de vloer. In de lijm van tape kunnen weekmakers zitten die de vloer kunnen aantasten. Ook kan de tape of de lijmlaag van een viltje dat los gelaten heeft een trekkende belasting veroorzaken waar de vloer niet altijd tegen kan.

Geniet van uw vloer!

Alles wat je wilt weten over je nieuwe vloer.

Schoonmaken met agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor of bleekmiddel is uit den boze. Deze producten kunnen leiden tot kleurverschil en vlekken op de vloer.

Aan vloerkleden, houten producten en rubberproducten kunnen stoffen zijn toegevoegd als o.a. tannines en plasticizers, deze producten kunnen mogelijk vlekvorming veroorzaken.

Wij adviseren om rubber en houten voorwerpen af te schermen en vloerkleden en matten te voorzien van een neutraal ondertapijt.

Ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen belangrijk. Meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl.

Of bestel een entreemat op maat zoals de Coral Luxe op de volgende site: www.veegjevoeten.nl

Hoe zorg ik dat mijn vloer mooi schoon blijft?

Dagelijks/wekelijks onderhoud

Afhankelijk van de vervuilingsgraad is het gewenst dat de vloer dagelijks onderhouden gaat worden. Stof en losse vervuiling zullen met een stofzuiger of stofwischer verwijderd moeten worden, gebruik een zachte bezem of zacht mondstuk. Lichte vervuiling kun je prima verwijderen met een mop en lauw water eventueel voeg je een beetje neutrale vloerreiniger aan je water toe. Belangrijk is dat je regelmatig je water ververs anders kun je strepen achterlaten. Geef vlekken geen kans om in te werken in de vloer, verwijder ze daarom zo snel als mogelijk is.

Zodra de vloer echter vlekken of een grauwsuier gaat vertonen, dan ben je toe aan een periodiek onderhoud.

Periodiek onderhoud

Door de belasting en de bijbehorende vervuilingsgraad zal na verloop van tijd de vloer een grondige reiniging nodig hebben. U kunt hiervoor de volgende reinigingsmiddelen gebruiken: Basisreiniger R van Dr. Schutz in een (verhouding 500 ml op 10 liter water), of de Eurocol 312 Conditioner (verhouding 250ml op 10 liter water).

Werkwijze: Gelijkmatig verdeeld aanbrengen met een mop en ongeveer 10 minuten laten inwerken. Niet laten drogen. Daarna met een zachte schrobborstel de vloer bewerken. De opgeloste vervuiling volledig opnemen met behulp van rubberen vloerwischer en absorberende mop. Hierna de vloer met schoon water goed naspoelen/neutraliseren.

Geniet van uw vloer!